

**Beskrivning**

Förrådscontainer i kraftig, korrugerad cortenstål med containerdörrar i en kortsida.

**Tillval**

- Isolerpaket
- Elpaket med elcentral, byggfläkt, takarmatur
- Fönster, persondörr

**Tillbehör**

- Specialanpassade hyllkonsoler
- Låsboxar, låssystem försäkringsklass 3-5
- Hänslås i försäkringsklass 3-4

**Generell containerfakta**

Kvalitet:	Ny
Lämplig för:	Transport, förråd och ombyggnation
Klassning:	Sjöklassad (CSC) eller förrådsstandard
Gaffelgångar:	2 st gaffelgångar
Lastöglor:	2-3 st lastöglor per långsida
Färger:	Tillgänglig i flera färger
Utvändiga mått:	L 2990mm B 2440mm H 2590mm
Invändiga mått:	L 2830mm B 2340mm H 2370mm
Vikt:	955kg
Volym:	16,0 m3

**Teknisk beskrivning**

Sidoväggar:	1,6 mm korrugerade stålpaneler
Takpaneler:	2 mm stålplåtar
Golv:	22-28mm hardwood plywood skivor
Dörrar:	Dubbla containerdörrar på en kortsida Öppnas 270 grader Minst 1 galvaniserad låsstång per dörr
Lås:	Med eller utan fabriksmonterad låsbox
Konstruktion:	Svetsad stålkonstruktion Hörnstolpar av 6 mm pressad stål
Målning:	Alla ytor på en färdig container har minst 3 lager färg PU (polyuretan) top coating

Containerns vikt, mått och utseende kan variera något.