



Beskrivning

Sjöcontainer isolerad med mineralull och med invändiga ytskikt av plåt.

Tillval

- Elpaket med elcentral, byggfläkt, takarmatur
- Fönster, persondörr
- Isolering golv

Tillbehör

- Låsbommar, containerlås försäkringsklass 3-5
- Hänslås i försäkringsklass 3-4

Generell containerfakta

Kvalitet:	Ny
Lämplig för:	Transport, förråd och ombyggnation
Klassning:	Sjöklassad (CSC) eller förrådsstandard
Gaffelgångar:	2 st gaffelgångar
Lastöglor:	3-5 st lastöglor per långsida
Färger:	Tillgänglig i flera färger
Utv mått:	L 6058mm B 2438mm H 2890mm
Inv mått:	L 5810mm B 2245mm H 2640mm
Vikt:	4110kg
Volym:	34,43m ³

Teknisk beskrivning

Sidoväggar:	1,6 mm korrugerade stålpaneler
Takpaneler:	2 mm stålplåtar
Golv:	22-28mm hardwood plywood skivor
Dörrar:	Dubbla dörrar på en kortsida Öppnas 270 grader Minst 1 galvaniserad låsstång per dörr
Lås:	Med eller utan fabriksmonterad låsbox
Konstruktion:	Svetsad stålkonstruktion Hörnstolpar av 6 mm pressad stål
Målning:	Alla ytor på en färdig container har minst 3 lager färg PU (polyuretan) top coating

Isolering specifikation

Isolerad i:	Tak, väggar och dörrar
Material vägg:	Ytskikt 0,5mm målad stålplåt Isolering 50 eller 80mm mineralull (130kg/m ³) Baksida 0,5mm målad stålplåt
Material dörr:	12mm plywood 20mm EPS isolering
Monteringsprofiler:	Stålplåt Z225 lackerad med polyesterskikt 25µm. Korrosionsklass RC3, t=0.6mm
U-värde:	0,9w/m ² C
Specifik belastning:	60kg/m ²

Övrigt

Ingen genomföring/håltagning i containerns ytterplåt vid montage av isolering.

Montage av hyllor, kabelstegar, belysning osv kan göras direkt i vägg och tak utan ytterligare förstärkning.

Mått, vikt och utseende kan variera något