



### Beskrivning

Sjöcontainer isolerad med PIR-isolering och med invändiga ytskikt av plåt.

Brand-  
klassad

### Tillval

- Elpaket med elcentral, byggfläkt, takarmatur
- Fönster, persondörr
- Isolering golv

### Tillbehör

- Låsbommar, containerlås försäkringsklass 3-5
- Hänslås i försäkringsklass 3-4

### Generell containerfakta

Kvalitet:	Ny
Lämplig för:	Transport, förråd och ombyggnation
Klassning:	Sjöklassad
Gaffelgångar:	2 st gaffelgångar
Lastöglor:	3-5 st lastöglor per långsida
Färger:	Tillgänglig i flera färger
Utv mått:	L 12192mm B 2438mm H 2591mm
Inv mått:	L 11940mm B 2245mm H 2335mm
Vikt:	cirka 4500kg
Volym:	cirka 62m <sup>3</sup>

### Teknisk beskrivning

Sidoväggar:	1,6 mm korrugerade stålpaneler
Takpaneler:	2 mm stålplåtar
Golv:	22-28mm hardwood plywood skivor
Dörrar:	Dubbla dörrar på en kortsida Öppnas 270 grader Minst 1 galvaniserad låsstång per dörr
Lås:	Med eller utan fabriksmonterad låsbox
Konstruktion:	Svetsad stålkonstruktion Hörnstolpar av 6 mm pressad stål
Målning:	Alla ytor på en färdig container har minst 3 lager färg PU (polyuretan) top coating

### Isolering specifikation

Isolerad i:	Tak, väggar och dörrar
Material vägg/tak:	Ytskikt 0,5mm målad stålplåt Isolering 50mm PIR Baksida 0,5mm målad stålplåt
Material dörr:	Ytskikt 0,5mm vitmålad stålplåt Isolering 50mm PIR Baksida 0,5mm målad stålplåt
Monteringsprofiler:	Stål Z225 lackerad med polyesterskikt 25µm. Korrosionsklass RC3, t=0.6mm
U-värde:	0,49w/m <sup>2</sup> K, 0,42 cal/m <sup>2</sup> hC
Brandegenskap:	Bs2, D0 NRO (EI15)
Specifik belastning:	120kg/m <sup>2</sup>

### Övrigt

Ingen genomföring/håltagning i containerns ytterplåt vid montage av isolering.

Mått, vikt och utseende kan variera något.  
Bild visar 20ft container.