



Beskrivning

Container i lite enklare standard och utförande isolerad med mineralull och ytskikt av plåt.

Förråds-
kvalitet

Tillval

- Elpaket med elcentral, byggfläkt, takarmatur
- Fönster, persondörr
- Isolering golv

Tillbehör

- Låsbommar, containerlås försäkringsklass 3-4
- Hänslås i försäkringsklass 3-4

Generell containerfakta

Kvalitet:	Ny
Lämplig för:	Förråd och ombyggnation
Klassning:	Förrådsstandard
Gaffelgångar:	2 st gaffelgångar
Lastöglor:	0 st lastöglor per långsida
Färger:	Tillgänglig i flera färger
Utv mått:	L 2991mm B 2438mm H 2591mm
Inv mått:	L 2731mm B 2244mm H 2316mm
Vikt:	1245kg
Volym:	14,19m ³

Teknisk beskrivning

Sidoväggar:	1,2 mm vertikalfalsad stålplåt
Takpaneler:	1,2 mm tvärvalsad stålprofil
Golv:	21 mm trälamellskivor eller nitad durkplåt 3mm
Dörrar:	Dubbla dörrar på en kortsida Öppnas 270 grader Minst 1 galvaniserad låsstång per dörr
Lås:	Med eller utan fabriksmonterad låsbox
Konstruktion:	Svetsad stålkonstruktion Hörnstolpar av 2-3mm stålprofil
Målning:	Kombinerat lackeringssystem med hög väder- och åldersbeständighet.

Isolering specifikation

Isolerad i:	Tak, väggar och dörrar
Material vägg:	Ytskikt 0,5mm målad stålplåt Isolering 50 eller 80mm mineralull (130kg/m ³) Baksida 0,5mm målad stålplåt
Material dörr:	12mm plywood 20mm EPS isolering
Monteringsprofiler:	Stålplåt Z225 lackerad med polyesterskikt 25µm. Korrosionsklass RC3, t=0.6mm
U-värde:	0,9w/m ² C
Specifik belastning:	60kg/m ²

Övrigt

Ingen genomföring/håltagning i containerns ytterplåt vid montage av isolering.

Montage av hyllor, kabelstegar, belysning osv kan göras direkt i vägg och tak utan ytterligare förstärkning.

Mått, vikt och utseende kan variera något